

標準功能和選用配備

BLUE Vision

烹飪
乾烤 30 – 300 °C
蒸烤 30 – 300 °C
蒸氣 30 – 130 °C
有機蒸氣 30 – 98 °C
隔夜烹飪 – 節省時間和資金。
盤架時間 – 針對多產品烹飪設定單獨的盤架時間。
AHC – 自動溫度控制，烹飪效果更好。
高級蒸氣生成系統 – 使用內置熱交換器兩步預熱，實現完美的蒸氣效果。
橫置式盤架 – 處理更安全、更舒適。
Delta T烹飪 – 使用高級烹飪管道，降低慢烤飯食的收縮，實現卓越的結果。
低溫烹飪 – 重量損失更低、味道更好。
烹飪和保溫 – 令之能夠烹飪並保持食用溫度。
點金術 – 倍增集黃酥脆質感。
自動預熱/冷卻 將溫度流失最小化。
真空低溫烹飪、消毒、Confit、燻燻 – 卓越的方法，讓您的菜單與眾不同。

MY VISION CONTROLS

8英寸顯示幕 – 完美視圖、直觀控制。
MyVision – 自主定制菜單，讓您在主界面上擁有所需功能。
觸控面板 – 面板能够在各種條件下工作，響應迅速，無機械元件、按鈕或滾輪。
一指烹飪 – 借助一指烹飪嚮導，即使經驗不足的廚師也能實現絕佳的結果。
1000程式，20個步驟
圖標 – 每一幅食物影像配有一個圖標。
學習功能 – 記錄所有烹飪調節。
最後十個 – 僅需輕輕一點，即可再次使用用過的烹飪流程。
多工處理 – 烹飪期間使用顯示幕工作的絕佳機會。
自動啟動 – 能夠計畫延遲開始。
EcoLogic – 螢幕上顯示能耗。
連續烹飪時間選項

其他設備

自動清洗 – 低成本自動清洗。
三層彩釉玻璃*** – 提升節能效果，同時外層玻璃避免產生燙傷。
6點探針 – 允許自動烹飪食物至任何指定內部溫度。
自動雙向風扇 – 非常均勻，產品顏色和紋理一致。
抽濕閥 – 專利除濕系統。
7段風速*** – 精準控制氣流分佈，能够在不同產品上實現期望的結果。
自動停止風扇*** – 快速打開烤箱門時，不會燙傷。
風扇計時*** – 只需3步即可提升均勻度、輕柔烹飪。
AISI 304不銹鋼 – 超凡品質，配以特殊塗層，延長使用壽命。
水槍 – 配有噴嘴的外部供水軟管。
WSS – 專用排水系統和內置熱交換器，有效省水

連通性

USB插槽 – 輕鬆與萬能蒸烤箱進行資料傳輸。
以太網/LAN – 允許遠程存取資料管理。
VisionCombi軟體 – 在電腦、HACCP數據視圖中管理程式和圖標。

操作日誌

HACCP記錄 – 輕鬆即時分析關鍵的烹飪點。
完整的操作記錄

服務

BCS* – 鍋爐型號內建高級直接噴射蒸氣生成系統，蒸氣無障礙。
SDS – 輕鬆檢查烤箱並排除故障

ORANGE Vision

烹飪
乾烤 30 – 300 °C
蒸烤 30 – 300 °C
蒸氣 30 – 130 °C
有機蒸氣 30 – 98 °C
隔夜烹飪 – 節省時間和資金。
高級蒸氣生成系統 – 使用內置熱交換器兩步預熱，實現完美的蒸氣效果。
橫置式盤架 – 處理更安全、更舒適。
低溫烹飪 – 重量損失更低、味道更好。
烹飪和保溫 – 令之能夠烹飪並保持食用溫度。
點金術 – 倍增集黃酥脆質感。
自動預熱/冷卻 將溫度流失最小化。
真空低溫烹飪、消毒、Confit、燻燻 – 卓越的方法，讓您的菜單與眾不同。

VISION CONTROLS

觸控面板 – 覆蓋防護膜，控制快速，迅速對指令作出反應，讓面板易於清潔。
連續烹飪時間選項
自動啟動 – 能夠計畫延遲開始。

其他設備

自動清洗 – 低成本自動清洗。
三層彩釉玻璃*** – 提升節能效果，同時外層玻璃避免產生燙傷。
自動雙向風扇 – 非常均勻，產品顏色和紋理一致。
7段風速*** – 精準控制氣流分佈，能够在不同產品上實現期望的結果。
自動停止風扇*** – 快速打開烤箱門時，不會燙傷。
AISI 304不銹鋼 – 超凡品質，配以特殊塗層，延長使用壽命。
WSS – 專用排水系統和內置熱交換器，有效省水。

連通性

USB插槽 – 輕鬆與萬能蒸烤箱進行資料傳輸。
VisionCombi軟體 – 在電腦、HACCP數據視圖中管理程式和圖標。

操作日誌

HACCP記錄 – 即時分析關鍵的烹飪點。
完整的操作記錄

服務

BCS* – 鍋爐型號內建高級直接噴射蒸氣生成系統，蒸氣無障礙。
SDS – 輕鬆檢查烤箱並排除故障。

選用配備

BLUE

第二溫度探針

ORANGE

單點探針

抽濕閥

99個程式，9個步驟

標準水槍

BLUE + ORANGE

左門**

安全兩段式開門

可伸縮水槍***

附件 – 支架、推車、食物盤、清潔劑等

RETIGO綠能設計

全新的**Retigo Vision**萬能蒸烤箱是市場上最經濟的萬能蒸烤箱。
獨特的科技解決方案組合，能夠讓用戶省錢，同時有助於保護環境。



高效、最小化損耗

烹飪腔周圍的50毫米厚特殊保溫層搭配三層箱門玻璃，保證烹飪流程期間快速增溫、降低能耗至最低。



高級蒸氣系統

內置熱交換器利用排出蒸汽的熱量，顯著降低用電量。



省水系統

獨特的廢水系統設計，只需微量的水，就能冷卻排出的蒸氣。此解決方案顯著降低總耗水量。



全系列自動清洗

清潔成本低，效率高，降低耗水量至最低。

VISION

全新萬能蒸烤箱



熱風負荷下降低能耗達**12%**

(依照DIN 18873 7.2)

穩定負荷下降低能耗達**30%**

(依照DIN 18873-2 6.3)

RETIGO

Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Czech republic
電話：+420 571 665 511 · 傳真：+420 571 665 554,
sales@retigo.com, www.retigo.com

ZHT-06/19-R00

retigo®

完美烹飪，功能更多...

* 僅適用於鍋爐萬能蒸烤箱

** 僅適用於623、611、1011型

*** 不適用於623型

獨特的功能

VISION完美烹飪



讓顧客們再次光顧。透過Retigo Vision萬能蒸烤箱，讓您能够專注於烹飪和重要的事情。市場上最簡單的控制器，為您節省時間，讓您快速輕鬆地進行所有必要的設定。即使手上有油或戴著手套，觸控面板也能快速反應。根據需要調節主菜單。

- 卓越的蒸氣烹飪效果
- 完美的色澤和脆性。
- 降低廚房壓力
- 單一設備即可完成所有技術任務

MY VISION CONTROLS*



讓您能够專注於烹飪和重要的事情。市場上最簡單的控制器，為您節省時間，讓您快速輕鬆地進行所有必要的設定。即使手上有油或戴著手套，觸控面板也能快速反應。根據需要調節主菜單。

- 全心專注於烹飪
- 無時間浪費
- 主介面上可找到所需的內容

技術參數



堆疊選項

底部型號	頂部型號		
	623	611	611ig
623	x		
611		x	x
1011		x	x
611ig		x	x
1011ig		x	x

萬能電蒸烤箱可選電壓

可選電壓	623	611	1011	2011	1221	2021
1N-(2-)/220-240V/50-60Hz	x	x				
3~/200-208V/50-60Hz	x	x	x	x	x	x
3~/220-240V/50-60Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60Hz	x	x	x	x	x	x
3~/440-480V/50-60Hz	x	x	x	x	x	x
3~/400V/50-60Hz***	x	x	x	x		
3~/440-480V/50-60Hz***	x	x	x	x		

可視設計



讓您輕鬆舒適烹飪。體驗超凡的功能、人體工學和誘人外觀帶來的絕佳效果。一切旨在實現安全、衛生和長期可靠。

- 舒適烹飪，無燙傷風險
- 穩定性高，使用壽命長
- 保證符合公共健康標準

聰明投資



每日節省，每日賺錢。內置熱交換器、三層彩釉玻璃、50毫米厚低耗自動清洗保溫層，確保實現卓越的投資回報率。

- 節能
- 經濟的自動清洗效果
- 卓越的投資回報率

型號	B 623i-O 623i	B 611i-O 611i	B 611b-O 611b	B 611ig-O 611ig	B 1011i-O 1011i	B 1011b-O 1011b	B1011ig-O1011ig	B 2011i-O 2011i	B 2011b-O 2011b	B 2011ig-O 2011ig	B 1221i-O 1221i	B 1221b-O 1221b	B 1221ig-O 1221ig	B 2021i-O 2021i	B 2021b-O 2021b	B 2021ig-O 2021ig
能源	電	電	電	瓦斯**	電	電	瓦斯**	電	電	瓦斯**	電	電	瓦斯**	電	電	瓦斯**
蒸汽發生器	噴射	噴射	鍋爐	噴射	噴射	鍋爐	噴射	噴射	鍋爐	噴射	噴射	鍋爐	噴射	噴射	鍋爐	噴射
容量	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
烘培層架(規配)	-	5 x 600/400	5 x 600/400	5 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	-	-	-	24 x GN1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
每餐供應量	30 - 50	51 - 150	51 - 150	51 - 150	151 - 250	151 - 250	151 - 250	400 - 600	400 - 600	400 - 600	400 - 600	400 - 600	400 - 600	600 - 900	600 - 900	600 - 900
盤距	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
尺寸 (寬x高x深)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
重量	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
加熱功率	4.8 (3.2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
總功率	5 (3.4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	37 kW	37 kW	1,28 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	58,9 kW	58,9 kW	1,66 kW
蒸汽生成功率	-	-	9 kW	-	-	18 kW	-	-	33 kW	-	-	33 kW	-	-	48 kW	-
保險絲	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
電壓	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	3N~/380-415V/ 50-60 Hz	1N-(2-)/220-240V/ 50-60Hz
進水/排水接口	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
氣體接口	-	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"	-	-	G 3/4"
噪音等級	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA	最大70 dBA
溫度	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C



B Blue Vision
O Orange Vision
i 噴射
b 鍋爐
g 瓦斯
* 可選電壓 1N-(2-)/220-240V/50-60Hz
** 標準配置 - 有A3排煙的瓦斯 (G20、G25) (無煙囪)
*** 也可用於船用版。船用版不可用於鍋爐、燃氣裝置和1221、2021尺寸。